

Unitrac 92 / 102

UNITRAC 92

MOTORE	Turbodiesel Perkins (classe 3A)
Modello/Versione	1104C-44Turbo
Potenza/Giri	67 kW (91 cv) / 2200 giri/min.
N. cilindri/Raffreddamento	4 / Acqua
Alesaggio/Corsa/Cilindrata	105/127/4.400 cm ³
Coppia massima	370 Nm
Giri	1400 giri/min.
Capacità serbatoio	100 l

UNITRAC 102s

MOTORE	Turbodiesel VM (Euro 4)
Modello/Versione	R75EU4 Common Rail
Potenza/Giri	72 kW (98 cv) / 2600 giri/min.
N. cilindri/Raffreddamento	4 / Acqua
Alesaggio/Corsa/Cilindrata	94/107/2.970 cm ³
Coppia massima	350 Nm
Giri	1400 giri/min.
Capacità serbatoio	100 l

UNITRAC 102

MOTORE	Turbodiesel Perkins (classe 3A)
Modello/Versione	1104D-E44T Common Rail
Potenza/Giri	74,5 kW (102 cv) / 2200 giri/min.
N. cilindri/Raffreddamento	4 / Acqua
Alesaggio/Corsa/Cilindrata	105/127/4.400 cm ³
Coppia massima	420 Nm
Giri	1200 giri/min
Capacità serbatoio	100 l

UNITRAC Serie 2

FRIZIONE	Frizione idraulica bidisco a secco con pedale ad azionamento elettroidraulico tramite pulsante
Frizione di marcia	
Frizione presa di forza	

STERZO	idrostatico
Su richiesta	
Raggio diametro di svolta	Sterzo su 4 ruote con comando comfort 6 m (con sterzo ruote 3,5 m)

CAMBIO	16 V/16 R Splitt
Optional	20 V/20 R Splitt + marcia lenta super
Velocità	30, 40 km/h o 50 km/h

PRESA DI FORZA centrale (cabina posteriore) optional	carico commutabile 540/1000 min-1 Presa di forza posteriore, anteriore 1000 min-1		
BLOCCO DIFFERENZIALE posteriore e centrale optional	carico commutabile, azionamento elettroidraulico blocco anteriore, carico commutabile, azionamento elettroidraulico		
ASSI	Asse planetario con freni a disco		
FRENI Asse anteriore	con 2 freni a disco ventilati interni e 2 freni a disco esterni		
Asse posteriore Optional	con 2 freni a disco ventilati interni freno motore**, retarder* (freno corrente parassita) Sospensione idrostatica regolabile		
SOSPENSIONI			
IDRAULICA Area di lavoro anteriore	Pressione d'esercizio:	180 bar	
	Portata max.:	33 l/min a 2250 min-1	
	Centraline:	1x DWS, 1x DW 1X ritorno Incl. Joystick e piastra di montaggio Euro 3	
Area di lavoro posteriore	Pressione d'esercizio:	180 bar	
	Centraline:	Portata max.: 45 l/min a 2250 min-1 1x DW proporzionale, 1x EW POWERLINK con LoadSensing (max. 78 l/min) suppl. 4x EW o 2x DW	
	optional:		
PESI	Interasse 2600	Interasse 3100	Servizio
Peso totale ammesso	7.500 kg	7.500 kg	8.000 kg
Carico asse anteriore ammesso	4.200 kg	4.200 kg	4.200 kg
Carico asse posteriore ammesso	4.400 kg	4.400 kg	4.400 kg
Peso specifico (apparecchio base)	2.990 kg	3.130 kg	
Peso specifico (con ribaltabile)	3.590 kg	3.730 kg	
Carico utile con ribaltabile	3.910 kg	3.770 kg	+ 500 kg
CABINA COMFORT	Cabina comfort ribaltabile, alloggiamento idraulico su gommini		
IMPIANTO ELETTRICO			
Tensione	12 Volt		
Alternatore	100 A		
Batteria	88 Ah		
Fari principali	H4 con abbagliante e anabbagliante		
Fari tetto	H7 con abbagliante e anabbagliante		
PNEUMATICI DI SERIE	15.0/55-17 Conti Traction Farmer		

265/70 - R19.5 (pacchetto servizi comunali)

Esempi di allestimenti speciali:

Idraulica anteriore, idraulica posteriore, climatizzazione, colori speciali (Ral/Ral metallizzati), portalamпада, filtro antifuliggine, sterzo 4 ruote, sistema antitorsione, freno motore, freno corrente parassita, blocco di sicurezza, freno pneumatico, freno idraulico rimorchio, ecc.

*Retarder solo per interasse da 3100 mm **Freni motore solo abbinati al filtro antiparticolato.

Con riserva di modifiche tecniche